

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Əlyazması hüququnda

BAKİ ŞƏHƏRİNİN AZMƏRTƏBƏLİ EVLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞMA İNKİŞAFINA İQLİM AMİLLƏRİNİN TƏSİRİ

İxtisas: 6404.01 – Bina və qurğuların memarlığı

Elm sahəsi: Memarlıq

İddiaçı: **İlqar Oruc oğlu Əliyev**

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş
dissertasiyanın

AVTOREFERATI

Bakı – 2025

Dissertasiya işi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlıq layihələndirməsi və şəhərsalma” kafedrasında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər:

Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı,
Əməkdar ali məktəb işçisi, memarlıq
doktoru, professor
Ramiz Həmid oğlu Əbdülrəhimov

Rəsmi opponetlər:


memarlıq doktoru, professor
Gelfong Anna Lazarevna

memarlıq namizədi, dosent
İsxodjanova Qalina Rəşetovna


memarlıq namizədi, professor
Generalov Viktor Pavloviç

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ƏMD 2.29 Dissertasiya şurası.

Dissertasiya şurasının
sədri:

 memarlıq doktoru, professor
Gəliböy Hüseyn qızı Məmmədova

Dissertasiya şurasının
elmi katibi:

 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mələhət Tapdıq qızı Eynullayeva

Elmi seminarın
sədri:

 memarlıq doktoru, professor
Şəhla Şıxəli qızı Qəhrəmanova

GİRİŞ

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycanda yaşayış evlərinin memarlıq təkamülü ölkənin maddi mədəniyyətinin inkişafı ilə üzvü şəkildə əlaqəlidir. Bu tikililər mağaralardan, qaradamlardan tutmuş müasir avadanlıqla təchiz edilmiş yeni evlərə kimi çoxəsrlik inkişaf yolu keçmiş və tikildiyi dövrün inşaat nailiyyətlərini əks etdirərək öz memarlıq-planlaşdırma inkişafı ilə bu dövrün tələbləri ilə birgə irəliləmişlər. Abşeron, eləcə də Bakı memarlığında azmərtəbəli yaşayış evləri regionun təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, maddi-texniki tələbləri, əhalinin məişət və maddi durumu, həmçinin estetik zövqü ilə birbaşa əlaqəlidir. Bakının bədii-memarlıq görkəminin qorunması və təkmilləşdirməsi yollarından biri də bu yaşayış memarlığının kompleks tədqiqatının aparılmasıdır. Bununla əlaqəli təbii-iqlim faktorlarının təsiri altında azmərtəbəli evlərin layihələndirmə təcrübəsinin öyrənilməsi nəzəri və praktik əhəmiyyət daşıyır. Dissertasiyanın mövzusunun aktuallığını azmərtəbəli evlərin varislik mexanizmlərinin və onlarda istifadə edilən dayanıqlı memarlıq-planlaşdırma üsullarının öyrənilmə zəruriliyi müəyyən etmişdir.

Problemın qoyuluşu və öyrənilmə səviyyəsi. Tədqiqatın aparıldığı bölgədə müxtəlif dövrlərdə tikilən yaşayış binalarının bir sıra problemləri M.Ə.Hüseynov, L.S.Bretaniski, Ə.V.Salamzadə, D.A.Axundov, Q.Ə.Əlizadə, S.A.Dadaşov, Ş.S.Fətullayev-Fiqarov, A.P.İvanitski, C.Ə.Qiyasi, V.H.Kərimov, Ə.Ə.Qasımzadə, G.H.Məmmədova, E.V.Avalov, R.M.Əfəndizadə, A.M.Mehdiyev, K.M.Məmmədzadə, R.B.Əmənzadə, R.Ş.Əliyeva, V.H.Muradov, N.K.Rzayev və başqa müəlliflərin elmi əsərlərində təhlil edilmişdir.

Müasir Azərbaycan şəhərsalmasının inkişafı və yaşayış mühitinin şəhərsalma strukturunda formalaşması, iqlimşunaslığın memarlıq və şəhərsalmaya təsiri məsələlərinin tədqiqinə F.M.Hüseynov, N.H.Nağıyev, R.H.Əbdülrəhimov, Ş.Ş. Qəhramanova, A.Ə.Həsənova, A.T.Qasimov, N.Ə.Əliyev, Y.Ə. Hacıyeva, S.H.Orucov və başqa alimlərin elmi işləri təkan vermişdir.

Tədqiqatın məqsədi Abşeronun təbii-iqlim amillərinin təsiri altında Bakının azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlıq-planlaşdırma həllərinin mövcud vəziyyətinin və inkişaf prinsiplərinin müəyyən

edilməsindən, memarlığın inkişafı prosesində baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsindən, memarlığın progressiv cəhətlərinin üzə çıxarılması ilə müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirmə yollarının təklif edilməsindən ibarətdir.

Tədqiqatda aşağıdakı **əsas məsələlərin** həlli göstərilmişdir:

- Bakıda tarixi şəhərsalma proseslərinin azmərtəbəli evlərin memarlığının formalaşmasına təsirinin və inkişaf prinsiplərinin öyrənilməsi;

- Abşeronun təbii iqliminin azmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma həllərinin formalaşmasına təsirinin tədqiqi;

- Bakının azmərtəbəli evlərinin tiplərinə və yerləşdiyi coğrafi bölgəyə uyğun olaraq bədii-memarlıq həllərinin təhlili;
- İqlim amillərinin azmərtəbəli yaşayış evlərinin konstruktiv sxemlərinə və elementlərinə təsirinin araşdırılması;
- Abşeronda azmərtəbəli evlərdə, villa tipli binalarda və bağ evlərində istifadə olunan müasir materialların və konstruksiyaların iqlimə görə tətbiqi və layihələndirilməsi yollarının öyrənilməsi;
- Bakının tarixi azmərtəbəli evlərinin tiplərinin progressiv cəhətlərinin və təkmilləşdirmə prinsiplərinin müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın predmeti iqlim amillərinin təsiri altında Abşeronun, o cümlədən Bakının müxtəlif dövr azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlıq-planlaşdırma həllərinin öyrənilməsidir.

Tədqiqatın obyektini Bakı şəhərində təbii iqlim amillərinin təsiri altında formalaşan xalq və monumental azmərtəbəli yaşayış evləri təşkil edir.

Tədqiqatın xronoloji və coğrafi sərhədləri e.ə. bir neçə minillikdən müasir dövrə-XXI əsrin əvvəllərinə qədərki zamanı, ərazi sərhədləri Bakını və qismən Abşeron yarımadasını əhatə edir.

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarına Bakı və Abşeron ərazisində müxtəlif dövrlərdə inşa edilmiş azmərtəbəli evlərin memarlıq-planlaşdırma həllərinə dair elmi tədqiqat işlərinin və arxiv sənədlərinin, layihə institutlarının materiallarının əsasında yaşayış memarlığının tarixi-mədəni potensialının, təbii-iqlim faktorlarının təsiri altında yaranan memarlıq mühitinin, həmçinin daha xarakterik yaşayış evlərinin

planlaşdırma və kompozisiya sxemlərinin, bədii-estetik keyfiyyətlərinin sistemli təhlili və fotofiksasiyası daxildir. Elmi işdə müxtəlif dövrlərdə ölkənin yaşayış evlərini araşdıran bir sıra alimlərin yazılı elmi mənbələrinə istinad edilib.

Tədqiqatın elmi yeniliyi ilk dəfə Abşeronun təbii-iqlim şəraitində müxtəlif dövrlərə aid yaşayış tikililərinin konstruktiv, planlaşdırma və bədii-estetik həlləri, onların təkamülünün tarixi ardıcılıqla kompleks tədqiqindən ibarətdir. Aparılan tədqiqat nəticəsində Bakı şəhərində və onun ətrafında qədimdən bu günə kimi formalaşmış yaşayış evlərinin memarlıq həllərinin inkişafına aid yeni məlumatlar əldə olunmuş və onların təkmilləşməsinə dair səmərəli təkliflər verilmişdir. İlk dəfə bölgənin sosial-iqtisadi və təbii-iqlim amillərinin təsiri altında yaşayış memarlığının oxşar və fərqli cəhətləri aşkarlanaraq tarixi-etnoqrafik baxımdan daha dayanıqlı ənənəvi inşaat üsulları müəyyən olunmuşdur.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti Bakı şəraitində azmərtəbəli yaşayış evlərinə yerli təbii iqlimin və tikinti materiallarının təsiri nəzərə alınaraq, müasir yaşayış tikintisində tikinti layihələndirilməsinin mahiyyəti və çoxalması ilə ölçülür. Bakının kənar rayonlarında qarışıq mərtəbəli ev tikintisinin çoxalmasını nəzərə alaraq, onların saxlanılmasının əlverişli olması təsdiq edilir.

Dissertasiya işinin aprobasiyası. Elmi işin əsas müddəaları müəllifin müxtəlif elmi-praktiki konfranslarda çıxışlarında yer almışdır. Dissertasiyanın əsas nəticələri müxtəlif elmi jurnallarda nəşr olunmuşdur. Bakı şəhəri və Abşeronun digər yaşayış məntəqələrinin azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlıq-planlaşdırma həllərinə aid müəllifin apardığı elmi araşdırmalar, verdiyi tövsiyələr Bakı Layihə İnstitutunun, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin və Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun layihə işlərində istifadə olunub və istifadə olunması nəzərdə tutulur.

Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi. Dissertasiya giriş, üç fəsil, ümumi nəticə, ədəbiyyat siyahısı və illüstrasiya cədvəllərindən (56 sayda) ibarətdir. Dissertasiyanın ümumi həcmi 135 səhifəni (244027 işarə) əhatə edir.

DİSSERTASIYANIN ƏSAS MƏZMUNU

Fəsil I. Bakı şəhərinin azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlığının formalaşması.

1.1. Bakıda tarixi şəhərsalma prosesinin azmərtəbəli yayayış binalarının formalaşmasına təsiri. Bakı şəhərində yaşayış evlərinin tikintisinin inkişafını aşağıdakı beş mərhələ üzrə araşdırmaq olar: ibtidai icma quruluşunun yaşayış yerləri, qədim dünyanın ilkin sivilizasiyasının yaşayış tikintiləri; orta əsr yaşayış məhəllələri; XIX – XX əsrin əvvəllərinin yaşayış kvartallarının azmərtəbəli evləri; müasir azmərtəbəli evlər və villalar.

Abşeronun cənubunda təbii körfəzin olması və yerli materiallardan (təbii əhəng daşından, but daşdan və gildən) bacarıqla istifadə edilməsi, relyef, iqlim, təbii su ehtiyatları, karvan yolları bu bölgənin yaşayış məskəni kimi formalaşmasını və orta əsr memarlıq görkəmini müəyyən etmişdir. XVII əsrdən sonra Bakı qalasında yeni evlərin tikintisi daha sürətlə davam edir və baş küçələrə çıxan bu tikililər əlavə funksiyalar da daşıyırdı.

XIX əsrin sonunda və XX əsrin birinci yarısında əhali sayının kəskin artması səbəbindən yaşayış evlərinin tikintisi qalanın xaricinə çıxmışdı. Binaların memarlıq-planlaşdırma həlli yerli iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla kiçik məhəllələr şəklində həyata keçirdi. Şəhər strukturunda yerindən asılı olaraq mənzillər bir, iki, bəzən də dörd tərəfə səmtləşdirilirdi. Şəhərin qala və sahilyanı ərazilərində Avropa ölkələrinin şəhərsalma və memarlıq ideyalarına əsaslanan və yerli iqlim şəraitlərinə uyğun olan 1-2 mərtəbəli imarət tipli evlər inşa edilirdi. Bu mərhələdə orta və azmərtəbəli evlərdən ibarət sıx tikinti kvartallarının salınması səciyyəvi idi. İqlim amilləri fəal şəkildə planlaşma quruluşunun dəyişməsinə təsir edirdi. Həyət tərəfdən mənzillərin önündə şüşəli qalereyalar tikilirdi. Onlar Bakı şəraitində otaqları günəş və küləkdən qoruyaraq, bir növ ənənə şəklini almışdı.

1927-ci ildə A.P.İvanitskinin tərtib etdiyi baş planda yaşayış zonasına şimal tərəfdən geniş, uzun yaşıl bulvar daxil edilmiş, Bakı ətrafında, neft mədənlərinin yaxınlığında azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlığının inkişafında müəyyən rol oynayan 1-2 mərtəbəli eyni tipli evlərdən ibarət fəhlə qəsəbələri nəzərdə tutulmuşdur.

1932-ci ildə professor V.H. Semyonovun rəhbərliyi ilə reallaşan baş planda Abşeronda kompleks şəkildə ərazi məskunlaşma və yaşıllaşdırma üsulundan istifadə olunmuş, şəhər və qəsəbələrin mədəni-məişət xidməti şəbəkəsi nəzərdə tutmuşdu.

1937-ci ildə professor L.A. İlyinin hazırladığı Bakının baş planında şəhərin amfiteatr şəkili yerləşməsinə nəzərə alan şəhər ərazisinin zonalaşma sxemi təqdim edilmişdir. “Təbii amfiteatrı nəzərə çarpdıran şəhər ərazisinin zonalaşma sxemində dəniz tərəfdə 3-4 mərtəbəli tikinti sahəsi (1 mərhələ) tədricən amfiteatrın orta hissəsində 6-8 mərtəbəliyə (2 mərhələ) və nəhayət sonuncu terasda 7-10 mərtəbəli (3 mərhələ) tikinti sahəsinə keçirdi”¹.

Bakı 1974-cü ilin baş planında 10 planlaşdırma rayonuna bölünmüşdür. Burada nəqliyyat əlaqələri, funksional zonalaşdırma, yaşayışın sənaye zonalarından kənarlaşdırılması, şəhərin maksimal dərəcədə dənizə açılışı, sanitar-gigiyena şərtlərinə riayət edilməsi, səmərəli yaşıllaşdırma və digər ekoloji prinsiplər nəzərə alınmışdır.

1985-ci ildə tərtib olunan Bakı-Abşeron regionunun baş planında insanlar üçün komfort şəraitinin yaradılması əsas məsələ kimi qoyulmuşdur. Hal-hazırkı son baş planda şəhərin ən əsas problemlərindən olan nəqliyyat hərəkətlərinin optimal tənzimlənməsinin həlli yolları verilib.

1.2. Bakının əzmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlıq-planlaşdırma həllərinin inkişaf prinsipləri. Bakı şəhərinin qalaıçı “şəhristan” hissəsində orta əsrlərdə əsasən əyanlar, ruhanilər, tacirlər, qalanın xarici “rabad” hissəsində isə sənətkarlar, fəhlələr məskunlaşmışdı. Sosial strukturun fərqli olması səbəbindən yaşayış sahələrinin durumu və tərkibi vaxtaşırı dəyişirdi. XII-XV əsrlərdə tikilən qala divarları və bürclər burada sıx tikinti sahəli məhəllələrin formalaşmasına səbəb olmuşdu. XVIII əsrdə sənətkarlığın genişlənməsi səbəbindən yeni yaşayış məhlələri salınırdı, məscidlər, karvansaralar və dükanlar tikilirdi.

Bakının qala daxili yaşayış sahələri ilə yanaşı, qala xaricində - şərqə və şimal-qərbə tərəf yeni yaşayış sahələri salınır, inkişaf edirdi. Bakının ilkin məhəllələri 1-2 mərtəbəli evlərdən və kiçik daxili

¹ Aliyev, I.O. Развитие градостроительной науки Азербайджана в советский период. Журнал Архитектура и Строительство России. №4. Москва-2021, s. 16.

həyətlərdən ibarət idi. Onların yerləşdiyi dalanlar məhəllənin xaricə çıxışını, dalanlara çıxan pəncərələr isə otaqların təbii işıqlanmasını və insolyasiyanı təmin edirdi.

1806-cı ildən Bakı Rusiya imperiyasının təbəçiliyində “quberniya paytaxtı” statusu əldə etməklə öz tikinti sahəsini forşadta (Bayır şəhərə) tərəfə inkişaf edirdi. İçərişəhərin məhdud olan ərazisində bəzi yaşayış evlərinin hündürlüyü 3 mərtəbəyə kimi ucalmışdı. XIX əsrin ikinci yarısında Bakıya çoxlu işçi qüvvəsinin axını şəhərdə yeni planlaşdırma tendensiyalarını müəyyən edən orta mərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisinə təkan verdi. Bakının keçmiş Sovet küçəsinin yuxarı hissəsinin kəskin relyef forması yaşayış evi qruplarının eniş aşağı pilləli yerləşməsinə səbəb olmuşdur.

XIX əsrin axırlarında dağüstü-qərb, şərq və şimal-qərb zonasında yaşayış evlərinin məhəllə tipli kvartallarında 2-3 mərtəbəli evlərdən ibarət küçələr formalaşırdı. Şəhərin ticarət mərkəzində, İstiqlaliyyət küçəsi boyu “gəlir evləri” ilə bərabər 2-3 mərtəbəli mülk tipli evlər yerləşmişdi. Bu binaları digərlərindən fərqləndirən cəhət onların yüksək bədii tərtibatı idi. Şəhərin mərkəzi zonasında imarət tipli mülklər birləşərək kiçik həyətli kvartallar təşkil edirdi. Perimetral plan quruluşlu kvartallardakı evlərin birinci mərtəbəsində bir mənzil və dükan, üst mərtəbələrində isə 4-5 mənzil yerləşdirilirdi. Bu dövrdə tikilən yaşayış evlərinin bir qismi təmtəraqlı, digər hissəsi isə aztəminatlı ailələrin sadə evlərindən ibarət idi.

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqda şəhər sakinlərinin yaşayış evləri ilə təmin olunması mühüm məsələlərdən birinə çevrildi. Bakının sənaye rayonlarında mənzillə təmin olunma problemi sadə planlaşdırma həllərinə malik birmərtəbəli evlərdən ibarət yeni fəhlə qəsəbələrinin tikintisinə səbəb oldu².

1930-cu illərdə Bakının şimal-qərbində yerləşən Bakıxanov qəsəbəsində 2-3 mərtəbəli evlərdən ibarət yeni yaşayış rayonu salındı. Lakin bu binaların əhalinin tələbatını ödəmədiyi üçün iş yerlərinə yaxın ərazilərdə yeni fəhlə qəsəbələrinin salınmasına tələbat yarandı. Yeni salınan rayonlarda yaşayış evlərinin əlverişli küləklənmə və

²Aliyev, I.O. Влияние природно-климатических факторов Апшеронского полуострова на архитектурно-планировочные особенности малоэтажной застройки Баку. Журнал АМТ МАРХИ. №2(51). Москва-2020, s. 298.

cəhətləndirilməsi ilə yanaşı, balkon və lodcılərin k    yi il  fasad kompozisiyası yeni g  rk  m   ld  etmi  dir. Yarımqapalı kvartalı xatırladan planlaşdırma sxemi Bakının iqlim   raitinə v    halisinin sosial t    l  rin  uy  un idi. Sonrakı ill rd  Bakının da    st    imal-q  rb hiss sində   h r tipli, Qanlı g  l   trafında is  ki  k h  y tl ri olan azm rt b li k nd tipli evl r tikilm y  ba  ladı.

1.3. Ab eronun t bii-iqlim g  st ricil ri v  onların x susiy tl ri. Bakının tikinti xarakterini onun yerl   diyi amfiteatr, X z r k  rf zinin land  aftı v  iqlimi m   yy n edir. Burada iqlim    b lit sirini Bakının isti quru iqlim   raitində g  st rir.   h r d nizd n   z  yuxarı k  rf zi   hat l y n   c terraslı amfiteatr   klindədir. Birinci v  ikinci relyef terrasında yaranan ke id, iqlim   raitinə uy  un m   yy n h  cm-m kan h  llinin meydana g  lm sin  imkan vermi  dir. Bakının ya ayı  sah l rinin 2/3 hiss si m  hz ikinci terrasda yerl   ir.

Evl rin iqlim   raitl rin  uy  un in  asında hakim k  l kl rin v  otaqların s  mtinə x susı diqq t yetirilirdi. Ab  ronda otaqların komfortlu mikroiqliminin saxlanması     n optimal s  mtl r c nub,   rq v  c nub-  rq hesab edilir....M s l n, Ma ta  a, Bilg h, Buzovna v    v landa evl rin   oxu   rq  istiqam tl nir.

Bakının il boyu g  cl  x zri k  l kl ri   raitində evl rin ikit r fli k  l kl nm si   ver  lidir, lakin azm rt b li evl r k  l yin y  n n  d y    bilmir. R sulzad , Bil c ri, Badamdar kimi q s b l rd , 7 v  8-ci mikrorayonda, v  Qara   h rd  ya ılla dırma ya ayı  tikinti sah sinin perimetral v  sıravı-perpendikulyar strukturuna t sir edir v  m  layim mikroiqlim yaradır. T bii-iqlim   raitl ri Bakı qalasının torvari m  h ll    b k sinin yaranmasında, insolyasiya v  aerasiya probleml rinin h  llində aparıcı amildir.

Ab  ronda g  cl  k  l kd n yaranan tozdan m  daf       n h  nd r da  hasarlar tikilirdi.. Ab  ron evl ri ad t n biri t  t n li qonaq ota ına ayrılan iki otaqdan ibar t idi. M tb x, d hliz v  t s rr fat yerl    l ri is  ayrıca tikili kimi ya ayı  evin  birl  irdi.

Ab  ron evl rində Az rbaycanın dig r b    l rində m  tl q olan   rt l  eyvanlar yoxdur. Burada eyvanlar torpaqdan 30-50 sm yuxarı qaldırılan d z meydan alarla   v z edilirdi. X lq ya ayı  evl rinin   oxu birm rt b li idi v  ikinci m  rt b  olduqda,   std  qonaq ota ı yerl  irdi. K    y  p nc r siz arxa fasad   xır, h  y t  baxan ba  fasadda is  yalnız

giriş olurdu. Düzbucaq formalı həyət çox zaman öz ensiz tərəfi ilə küçəyə çıxırdı. Bölgədə əhəng daşının bolluğu burada tağbənd, gümbəz konstruksiyalarının yayılmasına təsir etmişdir. Xarici və daxili divarlar qalınlığı 70-80 sm-lik qırma daşdan hörülərək əhənglə suvanırdı.

Sözü gedən bölgənin isti və quraq iqlim, güclü şimal və cənub küləkləri, meşəliyin qıtlığı, daşının və bit daşının bolluğu kimi təbii-iqlim faktorları Abşeron kəndlərində ənənəvi yaşayış evinin formalaşmasına təsir göstərmiş. Burada xalq yaşayış memarlığının səciyələndirən cəhətlərdən biri də çox sıx və pilləvari yerləşdirilən evlərin yastı damlarından yayda istirahət yerləri kimi istifadəsidir.

II Fəsil. Bakıda azmörtəbəli yaşayış evlərinin mövcud vəziyyətinin təhlili.

2.1. Azmörtəbəli yaşayış evlərinin tipoloji əsasları. Bakı və onun ətraf kəndlərinin yaşayış evlərinin memarlığını formalaşdıran təkcə bu zonanın təbii şəraiti deyil, həm də burada yaşayan əhəlinin məşğuliyyət formasıdır. Yaşayış evlərinin sıx məhəllə sistemində düzülüş və yerləşmə məntiqi normal insolyasiya və aerasiya şəraitlərinin yaranmasına imkan verən həyətlərin qapalılığında, sıx qonşuluq ünsiyyətində, dalan-keçidlər şəbəkəsinin əlverişli plan quruluşunda idi. Burada şimal küləklərinin kəskinliyi səbəbindən evə giriş qapıları əsasən cənub-şərq və cənubda yerləşdirilirdi. Yay məkanları olan eyvanlar digər region evlərində bir və ya iki tərəfdə olduğu halda, burada dörd tərəfdə idi. İsti iqlim üçün vacib olan məhəllə-dalan sistemi kölgə yaradaraq günəş şüalarının təsirini azaldırdı. Kiçik həyətlərdə talvarlar və ev ətrafında səkilər mütləq idi.

Abşeronda meşənin, suyun qıtlığı, tikinti sahəsinin sıxlığı evlərin memarlığına təsir göstərərək müxtəlif planlaşma strukturunun yaranmasına səbəb olmuşdur. Abşeronda - “dublalı” və “günbəzli” evlərin, subtropik rayonlarda - “ləmlərin”, yüksək dağlıq rayonlarda “yarı qaradam”, “qülləvari” evlərin tikintisi düzgün seçim idi.

Bakının sadə düzülüşü mülk evləri xarakterinə malik idi azmörtəbəli evləri sonradan məhəllə, kvartallara qruplaşaraq daha mürəkkəb həcm-məkan quruluşuna çevrilmiş, küçəyə qarşı xətti plan əldə etmişdir. Abşeron evlərinin planlaşması adətən həyət boyu bir cərgəli otaqlardan ibarət “L” və nadir hallarda iki cərgəli otaqlardan ibarət “U”şəkilli idi. Çox zaman təsərrüfat yerləşmələri olan bir, üç və

dörd otaqlı evlərə rast gəlinir....XIX əsrin ikinci yarısında amfilad ətrafında cəmləşən iki və ya üç otaqlı evlərə üstünlük verilirdi³.

Abşeron evlərinin divar hörgüsü və memarlıq detalları əhəng daşından olduğundan onların qalınlığı bəzən 0.5-1 metrə çatırdı. Maştağa, Bilgəh, Buzovna və Şüvəlan kəndlərində evlər əsasən şərqi yönəldilir, onların dam örtüyünün yarısı yastı, yarısı da günbəzli idi. Küçəyə kor divarlarla çıxan evə həyətdən təhlükəsiz qalereyalar birləşirdi.

İçərişəhərdə bir neçə ailə üçün evlər qrupu qapalı məhəlləni xatırladan həyətin ətrafında perimetir boyu toplaşır, digərləri isə pilləvari relyefdə təkrarlanan ensiz küçələri formalaşdırırdı.

2.2. Azmərtəbəli yaşayış evlərinin həcm-fəza və planlaşdırma strukturunun formalaşmasına iqlimin təsiri. Kapitalizm dövrü üçün Bakı və Abşeronda neft mədənlərinə yaxın olan ərazilərdə sadə memarlığa malik evlərin və şəhər mərkəzində malikanə tipli evlərin tikintisi səciyyəvi idi. Məsələn, “Villa Petrolia” şirkətinin işçiləri üçün salınan qəsəbənin bir hissəsi ailəli işçilər üçün evlərdən, digəri isə subay fəhlələr üçün kazarmalardan ibarət idi. Sabunçu, Balaxanı, Suraxanı və Bayıl yaxınlığında mədənlərdə yerli əcnəbləri əks etdirən və ucuz başa gələn yaşayış evlərindən ibarət kiçik yaşayış məntəqələri salınırdı. “Qara şəhər”də sənaye bölgəsinə yaxın kiçik qruplarla yerləşən iki və üç mərtəbəli evlərin həcm-planlaşdırma həllərində “qaradam”ların bəzi elementləri təkrarlanırdı.

XIX əsrin sonunda Avropa memarlıq üslublarında tikilən Bakı imarətləri əsasən iki və üç mərtəbəli həcm-fəza quruluşuna malik idi. İmarət evlərində dördbucaqlı otaqlar birtərəfli yerləşirdi, “U” şəkilli imarət evləri planda dördbucaqlı olub, birinci mərtəbə ikinci mərtəbənin planını təkrarlayırdı. Bu tip evlərin qonaq və yataq otaqlarını iki, bəzən üç tərəfdən eyvanlar əhatə edirdi. Abşeronda evin birinci mərtəbəsində otaqlar “T” şəkilli düzülür, mərkəzdə yerləşən salon ətrafında digər otaqlar qruplaşır və ikinci mərtəbəni ağac materialından hazırlanan şüşəbənd loci əhatə edirdi. Onların məhəllələ və küçələrə görə planlaşdırma sxemləri aşağıdakı şəkildə idi:

- Kvartalların dörd tərəfinə çıxan imarət evləri;
- Kvartalların çox hissəsinə üç fasadı ilə çıxan evlər;

³ Aliyev, I.O. Архитектура народных жилищ Абшерона. Журнал Architecture and Modern Information Technologies. №1(66). Москва-2024, s.104

- Küçənin başında aksent yaradan evlər;
- Kvartalda orta mövqə tutaraq iki fasadı küçələrə çıxan evlər.
- Fasadları ancaq bir küçəyə çıxan evlər.

Bunlara H.Z.Tağıyevin, M.Muxtarovun, A.Quliyevin, və b. imarət evlərini misal göstərmək olar. Bu evlərlə yanaşı Bakının yuxarı qərb hissəsində küçələr boyu salınan yarı şəhər, yarı kənd tipli evlər öz bədii tərtibatı, plan həlli baxımından daha sadə olsalar da, bu küçələrin memarlığında vurğulayıcı təəssürat yaratmışlar.

Abşeron şəraitində bəzən eyvan əvəzinə şəbəkəli pəncərələrin verilməsi iç məkanları qızmar günəşdən qoruyurdu. İqlimin təsirinin müsbət tərəfə yönəlməsində evlərin daxili həyətlərinin olması şərt idi. Otaqların xətti düzülüşü zamanı eyvanlar həyətlə əlaqə yaradaraq insolyasiya şəraitini təmin edirdi. Bəzən otaqların qarşısında eyvan əvəzinə əlavə meydança-artırma nəzərdə tutulurdu. Onların dağlı qalereyaları regionda geniş istifadə edilən daş materialından idi. Evlərin fasadlarına erkerlərin əlavə olunması, asimmetrik pəncərələr və s. bu tikililərin memarlıq görkəminə yenilik gətirmişdi.

2.3. Azmərtəbəli yaşayış evlərinin konstruktiv sxemləri və bəzək elementləri. Azmərtəbəli evlərin daha iri tutumlu olması, təbiətə yaxınlığı, xidmət, mətbəx, yaşayış sahələrinin genişlənmə imkanları, insolyasiya və aerasiya rejimlərinin əlverişli təşkili kimi üstünlükləri ortaya qoyur. Bakının azmərtəbəli yaşayış evlərinin inşa edilmə formalarını üç qrupa ayırmaq olar:

- Şəhəratrafi zonalarda həyətəyən sahələri malik olanlar;
- Bakının tarixi hissəsini formalaşdıran kiçik miqyaslı kvartal sistemində yerləşənlər;
- Çoxmənzilli bloklaşdırılmış evlər.

Bakı-Abşeron isti iqlim şəraitində eyvanın istifadəsi zəruridir. Lakin Abşeronun azmərtəbəli yaşayış evlərində qapalı eyvanlardan istifadə edilmirdi, belə eyvanlar Azərbaycanın digər regionlarında geniş yayılmışdır.

Yasamal rayonunda bəzən ev ətrafında kiçik həyətlərin verilməsi mənzillər üçün açıq istirahət yerlərinin yaranmasına imkan yaradır. Xətti qruplaşma ilə yanaşı bəzi evlərin ərazilərdə azad yerləşməsi mənzilləri genişləndirir. Bu, azmərtəbəli evlərin müxtəlif konstruktiv sxemlərinin yaradılmasına imkan verir. Həmin sxemlər plan quruluşu, evlərin tipləri

və tikinti materialının xüsusiyyəti ilə seçilir. Yükdaşıyan konstruksiyaları monolit, karkas uzununa və ya evinə yük daşıyan divarlar şəklində təsnifatlandırmaq olar.

Konstruktiv sxemlər arasında ən geniş yayılan Bakı-Abşeron şəraitində hələ tarixən formalaşan, damında günbəz elementləri olan evlərdir. Abşeron evlərinin konstruktiv quruluşu sadə olmaqla tavanları əsasən yastı şəkildə işlənirdi.

Həyətyanı sahələri olan evlərin təsərrüfat yerləşmələrinin bəzilərinin divarlarının qalınlığı 2-3 sm olan ağac qabırğasından hazırlanaraq hər iki tərəfinə samanla qatılaşıdırılmış gildən suvaq çəkilirdi. Bu yüngül divar konstruksiyası XX əsrin ortalarında formalaşan "Sovetski" yaşayış rayonunun evlərində geniş yayılmışdı. Özüllər və kürsülər qırma "but", üst divarlar isə əhəng daşı ilə hörülürdü. Şəhər mərkəzində 2-4 mərtəbəli fərdi binaların inşasında birtərəfli yonulmuş yerli daşla birgə but daşından da istifadə edilirdi.

İki-üç mərtəbəli imarət evlərinin bədii tərtibatında əhəng daşından hazırlanmış müxtəlif dekorativ formalardan istifadə edilirdi. Evlərin giriş qapı və çərçivələri oyma dekorativ naxışlarla bəzədilirdi. Cilalanmış və üzəri naxışlanmış daşlardan müxtəlif memarlıq detalları hazırlanırdı. Abşeron evlərinin memarlığı ciddi və lakonik idi. Adətən arxa fasad kücəyə baxır və bədii elementlər və tağlarla bəzədilirdi. Daxili həyətə baxan baş fasad dekorativ həlldən məhrum idi, yalnız girişi və pəncərə açırımları ilə diqqət çəkirdi.

Yerli memarlıq motivləri ilə yanaşı Avropa memarlıq üslublarını təmsil edən yeni material və konstruksiyalar hesabına çox maraqlı bəzək elementləri yaranmışdır. Bu özünü fasadları bəzəyən portallar, girişlər, pəncərələrdə istifadə olunan oyma daş naxışlarda göstərir.

2.4. Abşeronda azmərtəbəli yaşayış evlərinin memarlığının Azərbaycanın digər bölgələrinin azmərtəbəli yaşayış evləri ilə müqayisəsi. Azərbaycanın müxtəlif coğrafi regionlarında yaşayış evlərinin memarlıq xüsusiyyətləri bölgələrin təbii-iqlim və məişət ənənələrinə, yerli inşaat materiallarına uyğun formalaşmışdır. Orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə bu xüsusiyyətlər özünü evlərin plan quruluşunda, ərazidə yerləşməsində, konstruktiv həlləndə göstərir.

Ölkənin şimal-qərb şəhərləri dağlıq bölgədə yerləşdiyindən onların yaşayış evlərinin formaları daha çox qala tipli olmaqla qülləni

xatırladırdı. Digər bölgələrə nisbətən əhalinin sıxlığı az olduğundan bu evlər bir-birindən aralı yerləşməklə özünəməxsus yaşayış mühiti formalaşdırır. Bu tip evlərə daha çox Zaqatala rayonunda rast gəlinir.

Lənkəran şəhərinin qala quruluşunun sahil planlaşma xarakterinə dəyişməsi Lənkəran çayın hər iki tərəfində yaşayış evlərinin xətti-siravi düzülməsinə səbəb olmuşdur. Şəhərdə köhnə qalanın ərazisində kazarma tipli evlər, bazar ətrafında isə imarətlər tikilirdi. Şəhərin köhnə hissəsində-baş küçədə yaşayış evlərini əsas həcmə bağlayan, yay sahəsini xatırladan köşklər-ləmlər yerləşirdi.

Dağ yerlərində qala tipli köşklü evlər tikilirdi. Zaqatalada evlərin mərkəzi kompozisiyasını təşkil edən qonaq otağı, ikinci mərtəbədə vahid sütun-dirək konstruksiyası olan və yüksək kürsülər üzərində yerləşərək yağıntılardan qorunan, eyvanları otaqlara açılan ləmlə əlaqələnen taxta “bağdadı” evlər geniş yayılmışdı.

İri şəhərlərdə yeni yaranmış texnologiyalar yaşayış evlərinin qarşısına daha çox şərtlər qoyurdu. Sırayı insanların evlərində otaq sayı bir mərtəbədə dördə çatdığı halda, malikanələrdə otaqların sayı daha çox idi. Bu səbəbdən onların plan quruluşu “L” və “U” şəkli almaqla açıq eyvanlara və şüşəbəndə malik idi. Şəki bölgəsində memar A.Mehdiyevin birmərtəbəli imarət evində təsərrüfat və mətbəx bloku ayrı verilmiş, lakin eyvanla əlaqələnməmişdir.

XX əsrin əvvəlində imarətlərin iç məkanında xalq memarlığına xas olan ənənəvi memarlıq elementləri fərqli verilirdi. Məsələn, şəbəkəli vitrajlar tək şüşəbəndin pəncərələrində deyil, ev əşyalarında da istifadə olunurdu. Buxarilər iki otaq arasında sobanı əvəz etməklə həm də interyerə dekorativ görkəm verirdi. Ordubad imarətlərində otaqların sayı altıdan çox olduğundan girişlə bağlanan altıbucaqlı vestibül günbəzlə örtülürdü. İmarətlərin fasadlarının həllində iri baştağ və şəbəkədən istifadə olunurdu. Ordubad, Şəki-Zaqatala və Lənkəran evlərinin memarlığı təbii-iqlim, coğrafi mövqe, yerli inşaat materialları və ənənələrlə bağlıydısa, Bakı-Abşeron bölgəsində bu deyilənlərlə yanaşı daha çox sosial amillər öz təsirini göstərirdi.

Fəsil III. Müasir dövrdə Bakı və Abşeronda inşa edilən əzmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma həllərində iqlim amillərinin nəzərə alınması.

3.1. Azmərtəbəli evlərin iqlimə görə layihələndirilməsi.

Bakının şimal-qərb ərazilərində qarışıq mərtəbəli və azmərtəbəli villa tipli evlər müxtəlif əhali tərkibinin tələblərinə uyğun olaraq nəzərdə tutulub. Onların ümumi kiçik həyətyanı sahələrlə təchiz olunması, ətraflarında gündəlik xidmət obyektlərinin yerləşdirilməsi məqsədəuyğundur. Azmərtəbəli evlər təbiətə yaxın və sahə genişliyinə malik olduqlarından komfortluq baxımından digərlərinə görə üstünlüklər. Onlar konstruktiv sadəliyi ilə bərabər, istifadəsinə görə də əlverişlidir. Azmərtəbəli tikinti təşkilində temperatur, külək, yağıntı, relyef, yaşıllıq, torpağ münbitliyi və s. aparıcı ünsürlərdir.

Yerli təbii-iqlim şəraiti Bakıda Şərq yaşayış massivi, Mərkəzi rayon, Qaraçuxur, Yasamal rayonlarının, Qanlı gölün sol sahilində yaşayış kompleksinin və s. azmərtəbəli evlərinin memarlığında nəzərə alınmışdır. Bu yaşayış kompleksləri Bakı şəhərinin planlaşma strukturunun sərhədlərində yerləşdiyindən, onların oxşar cəhətləri çoxdur. Lakin mikromühit, relyef fərqləri və şəhərin müxtəlif ərazilərində yerləşməsi ilə əlaqəli komplekslərin fərqliliyi onların cəhətlənməsində, mənzillərinin planlaşma strukturunda və yeni memarlıq elementlərinin təzahüründə və s. özünü göstərir.

Ərazi seçimi baxımından iqlimdən yararlanmaq üçün Bakı şəhərində evlərin yeri daha çox külək tutan, sərin yerdə seçilmişdir. Lakin, evlərin şimala baxan divarları sərt küləyin təsiri ilə daha çox nəmliyə məruz qalır. Bu da bina arası hava cərəyanının hərəkətini və daxili məkanlarda mikromühit komfortluğunu təmin edir. Bakı şəraiti üçün şərqdən əsən külək təbii ventilyasiya yaradan amil kimi qiymətləndirilə bilər. Evlərin memarlıq həllinə təsir edən amillərin müəyyən edilməsi üçün onun funksional məzmununa, iqlim şəraitinə, bədii obrazına uyğun qurulması vacib tələblərdəndir.

Bakının şimal-qərb yaşayış rayonu müxtəlif relyef xüsusiyyətinə malik olduğundan burada bir-birindən fərqli xətti, zolaqlı, qruplaşmış, dağınıq və s. planlaşma üsulları tətbiq olunur. Bu, yaşayış rayonu üçün layihələndirilən villa tipli yaşayış evləri, azmərtəbəli və orta mərtəbəli evlərdir. Digər tərəfdən, villa tipli evlərin uyğun mövqe tutması aerasiya rejiminin yaradılması ilə yanaşı binaların fərdi forma alması sayəsində maraqlı kompozisiya ortaya qoyur. Fərdi layihələndirmə əsasında aparılan villa tipli azmərtəbəli tikintilər orta və yüksək mərtəbəli

rayonların ətrafında yerləşmişlər. Şəhər mərkəzində yüksək mərtəbəli evlər geniş yayıldığı üçün əzmərtəbəli evlər kənar zonalara da çıxarılmışdır.

Bu gün Bakının ətraf zonasında Sulutəpə, Mehdiabad, Müşfiq, Masazır kimi qəsəbələrdə əzmərtəbəli evlərdən ibarət yeni yaşayış massivləri yaranmışdır. Onların Bakıya nisbətən daha yüksək yamaclarda yerləşməsi bu massivlərin müsbət tərəfidir. Lakin hədsiz tikinti sıxlığı, yaşıllıqların qıtlığı və planlaşma strukturunun pozulması həmin ərazilərin təbii-iqlim şəraitini pozan amillərdir.

3.2. Abşeronun bağ evlərinin memarlığında iqlim amillərinin nəzərə alınması. Abşeronun şimal sahili yerli əhalinin bağçılıq sahələri olmuşdur. İstirahət formalarına görə Abşeronun bağ evlərini I və II səviyyəli imarət tipli evlər və əhalinin kütləvi istirahəti üçün nəzərdə tutulan sadə bağ evləri kimi kateqoriyaya ayırmaq olar. Abşeronun cənub və cənub-şərq sahillərində və yaxın qəsəbələrdə tikilmiş əzmərtəbəli evlərin bir qismi də bura aiddir .

Bakının imkanlı sakinləri öz yay istirahətləri üçün Abşeron sahillərində imarətlər ucaltmış və ətraflarını abadlaşdırmışlar. XIX əsrin sonundan başlayaraq Mərdakanda, Buzovnada, Bilgəh və Pırşağı kəndlərində belə bağ evləri daha geniş yayılmışdır. Bu evlərin memarlığında tətbiq edilən yerli və Avropa memarlıq üslubları onların aparıcı memarlıq elementlərində, balkon və şüşəbəndlərin bəzədilməsində müşahidə olunur. Öz həcmi və memarlığı ilə fərqlənən H.Z.Tağıyevin, M. Muxtarovun, Ş. Əsədullayevin və b. imarət evləri buna misal ola bilər. Mərdəkanda daha bir neçə imarət evləri (Ə. Aşurbəyovun, T. Səfərəliyevin və b.) öz günbəzli qüllələri ilə fərqlənir. Onlar çox kiçik saray komplekslərini xatırladırdı, çünki ərazisində iri həcmli binadan əlavə abadlaşmış park, su ambarları, hovuzlar, bir sıra təsərrüfat tikililərini də yerləşdirirdi.

Abşeron kəndlərində imarət tipli və kütləvi istirahət üçün nəzərdə tutulan sadə tərtibatlı bağ evlərinin memarlıq-planlaşdırma həlli regional və iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmışdır. İsti iqlimi nəzərə alaraq bu evlər balkon və açıq terraslarla təchiz olunmuşdur. Binaya yaxın yerləşən hovuzlar mikroiqlimi yumuşaltmaqla, həm də bədii-estetik effekt verirdi. Evin mərkəzi girişinin üzərindəki açıq balkonun salon qarşısında yeri onu təbii işıqla təmin edir.

Bakı sakinlərinə sahilyanı sahələrin paylanması Abşeronun sahilyanı ərazilərində çox sayda 1-2 mərtəbəli sadə bağ evlərinin tikilməsinə səbəb oldu. Abşeronun bağ evlərinin tipoloji təhlilləri onları aşağıdakı cəhətlərə görə üç tipə bölməyə əsas verir:

I tip - XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid və fərqli memarlıq üslubları təmsil edən imarət tipli evlər. Onların ərazidə yerləşmə xarakterində, memarlıq həllində yerli iqlim amilləri nəzərə alınmışdır.

II tip - XX əsrin ikinci yarısında antropogen təsirlərdən pozulmuş sahilyanı Abşeron kəndləri ətrafında bağçılıq təsərrüfatı təşkil edən fərdi kiçik sahələrdə yerləşən və təbii-iqlim şəraitinə uyğun tikilən bağ evləri. Yerindən asılı olaraq bəzi bağ evi dörd tərəfdən onu güclü xəzri küləyindən qoruyan eyvanlarla əhatə olunur, burada günün hər bir vaxtında kölgəliyin yaradılması mümkündür.

III tip - ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən paylanmış bağçılıq təsərrüfatlarının evləri. Ailəvi istirahəti təmin edən, səmərəli texnoloji və konstruktiv həllərə malik bu tip evlər Abşeronun cənub sahilində salınmışdır. Qobustan-Şıxlar qəsəbəsində vahid planlaşma üsulu əsasında aparılmış eyni ölçülü yay evlərinin şərqə və cənub-şərqə cəhətlənməsi onları günəşdən və şimal küləklərindən qoruyur.

1950-ci illərdən sonra Abşeronun şimal və cənub sahillərində salınmış xətti mikroərazilər daxilində evlər insolyasiya və aerasiya rejimləri baxımından əlverişlidir. Yarımadada günəş və külək güclü təbii-iqlim amilləri olsalar da, lazım olan hallarda onların süni şəkildə idarə olunması hesabına azmərtəbəli bağ evlərində komfortun yaradılması mümkündür. Beləliklə, bölgədə külək və günəş enerjisindən səmərəli istifadə əlverişli amil kimi düzgün aparılmışdır.

3.3. Binalarda istifadə olunan material və konstruksiyaların iqlimə görə seçilməsi. Bakı-Abşeronun azmərtəbəli yaşayış evlərində səmərəli inşaat materiallarının və konstruksiyaların seçiminə diqqət edilmişdir. Hörgü materialı kimi bölgədə əsasən əhəng daşı və kərpicə üstünlük verilmiş, memarlıq elementləri və konstruksiyalar da əhəng daşından qurulmuşdur.

Abşeron bağlarında bəzi evlər seysmikliyi nəzərə almaqla karkas daşıyıcı sistem əsasında tikilmişdir. Azmərtəbəli evlərin divarları karkas və ya uzununa və eninə divarlarla tikilmiş monolit dəmirbeton lentvari və qarışıq üsulla olmaqla, onların bünövrələri isə but betondan

hazırlanmışdır. Bir sıra azmərtəbəli evlərin üzlüklərində cilalanmış təbii qaya daşından istifadə bu evlərə daha möhtəşəm görkəm vermişdir. Yerli daşla tikilən evlər ilə yanaşı yeni texnologiya əsasında hazırlanan materialların da yüksək nəmliyi olan Bakı üçün istifadəsi diqqət çəkir. Bakı şəhərinin təbii-iqlim şəraitini nəzərə alan bu fikir öz əksini müəllif tərəfindən təklif olunan eskiz layihədə də tapmışdır.

Müasir materialların azmərtəbəli yaşayış evlərində istifadəsi onların konstruktiv həllində böyük rol oynayır. Belə ki, tikinti prosesinin texnoloji səviyyəsini gücləndirmək məqsədilə daha rəasional üsula imkan verən həm yeni, həm də ənənəvi tikinti materiallarının istifadəsi özünü doğruldur. Çünki yerli inşaat materiallarını (əhəng daşını) süni əldə edilmiş materiallarla (keramzit, saxsı dolğular, onların birləşimi və s.) çox asan şəkildə bir arada istifadə etmək mümkündür.

Azmərtəbəli evlərin bərpası və yenidənqurma işləri zamanı uyğun konstruksiyalar təklif olunmalıdır. Bunun üçün konstruksiyaların isti-soyuq keçirmə müqavimətinin yüksəldilməsi; konstruksiyaların ətraf mühətdən asılılığının qismən aradan qaldırılması; konstruksiya və otaqların günəş şüalarından qorunması; ağıllı evlərin konstruktiv həlli və s. prinsiplərdən istifadə edilməlidir.

Tədqiqatın əsas nəticələri:

Bakı-Abşeron bölgəsində azmərtəbəli evlərin xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş və aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.

1. Bakı şəhərinin azmərtəbəli yaşayış evlərinin inkişafına təbii-iqlim amillərinin təsirinin nəzərə alınması hələ qədim dövrlərdən indiyə qədər aparıcı amil olmuşdur. Bakının şəhərsalma tarixində bu yaşayış tipləri inkişaf mərhələsi keçərək çağdaş yaşayış binasının yaradılmasına, onun memarlıq həllinə, bədii tərtibatına, konstruksiya və kompozisiya quruluşlarına təsir etmişdir.

2. Bakı-Abşeronda formalaşan evlərin memarlığına bölgənin təbii iqlimi, dini və məişət ənənələri təsir etmişdir. Günəş radiasiyası, temperatur dəyişmələri, nəmlik və yağmurun miqdarı aparıcı amil olaraq ərazinin plan tərtibatında, iç məkanın təşkilində və evlərin tipoloji xüsusiyyətində özünü biruzə vermişdir. Bu evlər kiçik həyət birləşməsindən məhəllələr təşkil edərək dalan-döngə strukturu

yaratmışdır. Azmərtəbəli mülk tipli evlərdən ibarət olan kvartallar ölçü, yön, evlərin düzülüşü, memarlığı baxımından fərqlənmişdir.

3. Bakı-Abşeron bölgəsində adi yaşayış evlərindən əlavə azmərtəbəli bağ evləri də bir neçə tipdə inşa edilmişdir. Birinci tip - mövsümi istifadə edilən, əhalinin kütləvi yay istirahəti üçün bir ailəyə ayrılmış evlərdir. İkinci tip - XIX- XX əsrlərin əvvəllərində tikilən mülk tipli imarət bağ evləridir. Üçüncü tip - sərbəst plan həllinə, əlverişli cəhətlənməyə, böyük ölçülərə və yüksək komfort şəraitlərinə malik villa tipli evlərdir.

4. Bakının azmərtəbəli evlərinin həcm-fəza və planlaşdırma strukturunun formalaşması, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinə, şəhərin statusuna, iqtisadi şəhərsalma mahiyyətinə (məhəllə, kvartal, mikrorayon və qruplaşmış kompleks strukturları kimi) uyğun olaraq inkişaf tapmışdır. Onların plan quruluşu mənzillərin otaq sayından, bir və ya iki tərəfə çıxan otaqların planlarında balkon, loci və s. kimi yay sahələrinin müxtəlif formalarından asılı olaraq formalaşmışdır.

5. Azmərtəbəli evlərdə istifadə edilən material və konstruksiyaların tədqiqatı göstərir ki, Bakı-Abşeronun azmərtəbəli evlərində yerli əhəng daşı, həm də süni yolla alınan materiallardan istifadə edilir. Xəzər dənizinin təsirindən, Bakı-Abşeron bölgəsində nəmliyin çox olması səbəbindən divar səthlərinin üzlənməsində köpük polistirol və köpük beton material, divar hörgülərində isə şüşəbeton və bir neçə qatlı polisterol materialları istilik izolyasiyasını təmin etmiş olar. Təklif edilən konstruktiv sxemlərdən ən səmərəlisi karkas əsaslı evlər daha dözümlü, uzun ömürlüdür.

6. Azmərtəbəli evlərin konstruktiv sxemləri iqlimlə yanaşı, mərtəbə sayından, yerli inşaat materiallarının xüsusiyyətindən və texnoloji proseslərdən asılı olaraq işlənmişdir. Eninə və uzununa yükdaşıyan divar konstruksiyaları ilə yanaşı karkas konstruktiv binalar da ucaldılırdı. Bu binaların divarlarında doldurucu kimi bir neçə qatlı yüngül materiallar seçilə bilər. Qalınlığı bir o qədər də çox olmayan bu materialların isti-soyuğa müqaviməti yüksəkdir.

7. Bakı-Abşeronun azmərtəbəli evlərinin digər regionların yaşayış tikililəri ilə müqayisəsi onların arasında oxşarlıqdan çox fərqliliyin olmasında özünü göstərir. Bu fərq, Ordubad evlərinin mürəkkəb plan quruluşunda, yay sahələrinin yerləşməsində, həyətlərin

istifadəsində, Lənkəranın isti subtropik şəraitində evlərin bir tərəfli otaqlarının qarşısında açıq eyvanın və evlərə birləşən bir neçə mərtəbəli “ləm”lərin verilməsində, Zaqatalada evlərin qaya qırıntılarından ucaldılaraq təbii-iqlimə və relyefə uyğun silindirvari görkəm almasında, ərazidə pərakəndə yerləşməsində özünü göstərir.

8. Bakı şəhəri və onun ətrafında ucaldılan azmərtəbəli evlərin, villa və bağ evlərinin memarlıq-planlaşdırma və konstruktiv daşıyıcı sisteminin formalaşmasında təbii-iqlimin nəzərə alınması ən əsasdır. İqlimin təsirini səmərəli istifadə edərək daha komfort və rahat azmərtəbəli evlər ucaldıla bilər. Burada seçilən müasir materiallar, konstruktiv daşıyıcı sistem və texnoloji proseslər əsas rol oynayır.

9. Davamlı inkişaf konsepsiyası müasir yaşayış evlərinin memarlığında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda azmərtəbəli evlərin tikintisinin dünya təcrübəsində innovativ “təmiz” texnologiyalardan istifadə etməklə işlənmiş “eko-qəsəbələrin” tikinti konsepsiyası da geniş yayılmışdır. Davamlı inkişaf şəraitində azmərtəbəli evlər bu prinsiplərə daha çox uyğun gəlir.

10. Bu gün Abşeronda azmərtəbəli yaşayış evlərinin formalaşması üçün əsas və vacib şərt günəş enerjisindən isitmə, enerji istehlakı və sair üçün səmərəli istifadə etməklə enerjiyə qənaət edən binaların tikintisinə üstünlük verilməsidir. Ətraf mühitə vurulan zərərin və enerji istismarı xərclərinin minimuma endirilməsini təmin etmək üçün təbii-iqlim amillərini nəzərə alan passiv texnologiyalı passiv tikintiyə üstünlük verilməsi qənaətinə gəlinmişdir. Dissertasiyada azmərtəbəli evlərin passiv soyudulması, radiasiyanın çox olduğu damlarda, şərq və qərb divarlarında minimal şüşələnmə, konveksiyanın modelləşdirməsi üçün günəş radiasiyasından istifadə kimi texnologiyaların tətbiqi tövsiyə olunur.




Dissertasiya işinin əsas məzmunu aşağıdakı məqalələrdə əks olunaraq nəşr edilmişdir:

1. Влияние деловой активности на транспортную структуру Баку. Müasir şəhərin davamlı inkişaf problemləri adlı beynəlxalq konfrans, Bakı-2015. s.111-115.

2. Mehmanxana komplekslərinin xüsusiyyətlərinin təsnifatı. Kurortların, istirahət zonalarının və turizm yerlərinin memarlığı və şəhərsalma inkişafı adlı elmi konfrans, Bakı-2016. s.207.
3. Формирование жилой среды развивающихся малых городов Азербайджанской Республики. Наука, образование и экспериментальное проектирование, международная конференция, Москва – 2016, s. 274-275.
4. Bakının azmərtəbəli yaşayış evlərinin bədii tərtibatında müasir material və konstruksiyaların rolu. Dizaynın müasir problemləri elmi-praktik konfrans. №2. Bakı- 2018, s. 239-246
5. İqlimin memarlıq və şəhərsalmada təzahürü. AzMIU-nun “Elmi əsərlər” jurnalı. №2. Bakı- 2018, s. 13-16.
6. Bakının ekoloji durumuna təsir edən təbii amillər (iqlim, su, relyef, yeraltı və yerüstü sərvətlər). AzMIU-nun “Ekologiya və su təsərrüfatı” jurnalı, №3. Bakı-2018, s. 3-5.
7. Малоэтажная застройка в условиях жаркого климата реконструируемого крупного города. Проблемы градостроительной реконструкции, Сборник статей, Самарский Государственный Технический Университет, Самара-2019: s.255-260.
8. Abşeronun bağ evlərinin bədii-memarlıq həllinə külək və günəşin təsir dairəsi. AzMIU-nun “Elmi əsərlər” jurnalı. №1. Bakı- 2019, s. 32-36.
9. Планирование жилых зданий Баку в зависимости от природно-климатических условий, современных материалов и конструкций. Beynəlxalq Ukrayna-Azərbaycan elmi konfrans, Poltava- 2019, s. 217-223.
10. Влияние природно-климатических факторов Апшеронского полуострова на архитектурно-планировочные особенности малоэтажной застройки Баку. Журнал АМІТ МАРХИ. №2(51). Москва-2020, s. 289-305.
11. Развитие градостроительной науки Азербайджана в советский период. Журнал Архитектура и Строительство России. №4. Москва-2021, s. 14-22.
12. Архитектура народных жилищ Абшерона. Журнал Architecture and Modern Information Technologies. №1(66).


Bakı şəhərində azmərtəbəli yaşayış massivinin inkişaf prinsipləri

Bakının mərkəzi rayonunda kütləvi və fundamental tikililər




Abşeronun təbii iqlim amillərin və onların xüsusiyyətləri


Bakı -Abşeronda təbii iqlimin və digər amillərin azmərtəbəli evlərin memarlığına təsiri



Yeraltı suların Bakı ərazisində dərinlik səviyyəsi və növü




Müxtəlif mövsümlərdə temperatur rejiminin Bakının yaşayış rayonlarının memarlığına təsiri




Təbii və Sosial faktorların şəhər mühitinə təsiri və əzmərtəbəli evlərin plan quruluşunda onların nəzərə alınması

Sosial amillərin Bakı şəhərinin şəhər mühitinə formalaşmasına təsiri



1

Bakı şəhəri üçün uyğun yarıqapalı tikintinin insolyasiya və aerosiya həlli




2

Bakı şəhərində əzmərtəbəli evlərin tipləri



4. Əzmərtəbəli fərdi yaşayış evində otaqların əlaqəli təşkili



sosial amillərin Bakı şəhər mühitinə formalaşmasına təsiri




5

İnzibati bölgəyə görə Bakı əhalisi (min nəfər)

İnzibati rayonlar	1980	1985	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ümumi Bakı şəhəri	1001.3	1723.3	1704.6	1807.2	1877.9	1923.8	1931.6	1953.3	1973.6	1923.6	1917.7
Şəhər zonası	183.3	189.3	216.3	217.7	213.3	213.1	218.8	218.9	221.1	221.9	224.8
Şəhər ətrafı	117.8	114.1	117.7	117.8	116.6	119.3	126.7	121.1	121.9	123.3	124.8
Şəhər	250.2	217.7	216.6	217.8	219.6	201.8	223.3	228.8	230.1	231.3	236.8
Şəhər ətrafı	183.4	184.3	182.1	185.3	191.1	187.1	188.9	199.8	191.1	193.2	194.4
Şəhər zonası	183.8	186.1	189.3	189.1	193.1	189.2	191.2	192.6	193.6	196.1	196.7
Şəhər ətrafı	204.3	202.4	196.4	197.4	197.9	198.8	196.4	200.1	200.6	202.1	203.8
Şəhər	188.2	191.1	193.8	192.7	191.8	192.9	193.9	195.3	197.5	197.4	197.8
Şəhər ətrafı	158.8	180.5	186.5	188.8	182.1	185.1	194.3	198.8	197.4	198.6	201.7
Şəhər zonası	80.7	75.1	71.4	71.8	72.3	73.6	73.4	71.2	70.5	70.1	71.1
Şəhər ətrafı	143.9	151.8	158.1	158.2	159.2	160.3	161.6	163.1	163.1	163.1	163.1
Şəhər	220.2	220.1	222.1	222.0	222.0	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6


6

Tikinti materialları və küləklənmənin azmörtəbəli yaşayış evinin tikintisində rolu



Azmərtəbəli yaşayış evlərinin tipoloji əsasları

Qədim və orta əsrlərdə təbii iqlimin təsirində formalaşanevlərin tipoloji növləri




6 ƏN BÖYÜK ŞƏHƏRİN YAŞAYIŞ FONDU				
İllər	Azərbaycan üzrə	Bakı	Gəncə	Sumqayıt
2000	486 000 m ²	153 5000 m ²	7 7000 m ²	3 9000 m ²
2001	560 000 m ²	119 8000 m ²	9 7000 m ²	2 9000 m ²
2002	803 000 m ²	152 90093 m ²	91 55 m ²	5493 m ²
2003	1339 000 m ²	376 112 m ²	30 339 m ²	12 354 m ²
2004	1359 000 m ²	518 535 m ²	22 145 m ²	16 409 m ²
2007	1610 000 m ²	650 192 m ²	29 253 m ²	736 79m ²
2010	1745 000 m ²	847 340 m ²	33 340 m ²	77250 m ²
2017	1828 000 m ²	1679400 m ²	39750 m ²	108 500 m ²

Şəhla Kaxramanova


Azmərtəbəli yaşayış evlərinin həcm-fəza və planlaşdırma strukturunun formalaşmasına iqlimin təsiri

1 Heyətli yaşayış evlərinin planlaşdırma düzlüyü formaları (fərdi və bloklaşdırılmış)




2

Fərdi planlaşdırma və blok tipli memarlıq həlli olan heyətli evi




3 xalq yaşayış evi tipində cəhətlənmələr



4

heyətsiz bloklaşmış yaşayış evi



Bakının Zaqalbə qəsəbəsində dörd mənzilli yaşayış evi

Təbii Amillər təsiriə yaşayış evinin planlaşdırmasında aparılan dəyişikliklər (a,b,c.)



a. yemək otağı ilə mətbəxin cəhətlənməsi



b. bir otaqlı evdə uşaq üçün otağın ayrılması



c. İki səviyyədə hallı alunan otaqların yerləşmə prinsipləri

Bakıda yaşayış evlərinin və mənzil tiplərinin düzülüş formaları (fərdi, sərbəst, dəhliz əsasında və bloklaşdırılmış)




Ala-tava (şimal-qərb yaşayış rayonu) massivində fərdi yaşayış evlərinin düzülüşü



Şərifzadə küçəsində (şimal-qərb massivi) dəhliz əsasında




yığılan mənzillər (Məhmanxana tipində)



Bloklaşdırılmış az mərtəbəli yaşayış evlərinin sxemləri və tipləri


Abşeronun azmərtəbəli binalarının Azərbaycanın digər bölgələrinin ənənəvi yaşayış binaları ilə müqayisəsi

Abşeronun qədim, orta və XX əsrdə ənənəyə uyğunlaşdırılmış yaşayış evləri




Bakı-Abşeron şəraitində günəşdən və şimal küləklərindən qorunmanı nəzərə ala bilən vasitələr ,düzgün cəhətlənmə və xətti planlaşdırma şəraitində mikromühitin yaradılmasına aid tösiyyələr

Yan qapalı bina qrupu bina qrupuna da komfort şərait yaradılmalıdır




1

Azmərtəbəli ev qruplarının küləyə açıqlığı və əksinə arxa plana keçməsi tösiyyəsi layihələndirilən kompleksində yerləşmə tipi




2

kvartalin şimala açıqlığı





3

bina qruplaşmasında küləyin təsirini azaldan əlavə blokların verilməsi





4

Məhəllə aşağı kiçik küçə keçidlərinin tösiyyə edilməsi




5

bağarasi və məhəllə arası piyada keçidlərdə küləklərin yaradılma imkanları



6

Məhəllə daxili küçələrin günəşdən qorunmaq üçün kölgələndirmə imkanları




7

Azmərtəbəli yaşayış evlərində inşaat materiallarının təkmilləşdirilmiş tipləri. Karkas əsaslı bloklaşdırılmış evlər



1 Fasad həlli forması



3 Az mərtəbəli yaşayış evlərinin örtük həlli formaları



4 Azmərtəbəli yaşayış evlərinin fasad və plan həlli formaları



5 Az mərtəbəli yaşayış evlərinin karkas əsaslı bloklaşdırılmış evlərinin plan və görünüş həlli

Dissertasiyanın müdafiəsi “04” 04 2025-ci il tarixində saat 11:00 -da Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən BFD 2.29 Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək.

Ünvan: Az-1073, Bakı şəhəri, A.Sultanova küç.11.

Dissertasiya ilə AzMİU-nun kitabxanasında tanış olmaq mümkündür.

Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kitabxanasının rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir.

Avtoreferat “14” 02 2025-ci il tarixində zəruri ünvanlara göndərilmişdir.

Çapa imzalanıb: 13.02.2025

Kağızın formatı: A5

Həcm: 37229

Tiraj: 100